



allchem.com.br



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 1 de 2

**Nome Comercial**  
**ADITIVO LIGANTE PARA ARGAMASSA**

**Marca**  
**ALLCHEM**

**FUNÇÃO:** Aditivo ligante para argamassas de assentamento e reboco, substituto da cal.

### **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:**

O **ADITIVO LIGANTE PARA ARGAMASSA ALLCHEM** é um produto indicado para substituição da Cal na argamassa de assentamento de tijolos e rebocos internos e externos.

A argamassa é feita apenas com cimento e areia, sem a adição de cal.

O produto proporciona ótima trabalhabilidade, redução da quantidade de água, redução do atrito entre as partículas, melhora a adesividade e torna a argamassa mais leve e plástica, facilitando o trabalho com economia, rapidez e excelente acabamento.

A argamassa com o aditivo ligante não precisa ser curtida.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Características	Análises Típicas
Densidade (g/cm <sup>3</sup> ), a 20°C	1,02
pH	11,0

### **MODO DE USO:**

Misturar o **ADITIVO LIGANTE** na água de amassamento conforme a dosagem indicada. Utilize areia entre média e fina, **NÃO USAR AREIA GROSSA**.

**Cuidados:** Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado.

- Usar areia média e preferencialmente cimento tipo II ou V. Areia grossa ou excessivamente fina e cimento com altos teores de adições podem causar perda de resistência e fissuração da argamassa.

### **DOSAGENS (em partes)**

Reboco interno e assentamento: Cimento 1: Areia de 8 a 9

Reboco externo: Cimento 1: Areia 6

Usar 100 mL de Aditivo Ligante para cada balde de 20L de cimento: (250 mL/ saco de cimento)

### **DILUIÇÃO**

O produto está pronto para o uso. Observar a dosagem acima.

### **VALIDADE**

36 meses.

### **COMPOSIÇÃO**

Resinas naturais modificadas, aditivos e água.

### **PRECAUÇÕES DE USO**

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção.

Mantenha a embalagem bem Fechada. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110

### **EMBALAGENS**

Frasco de 950 mL e bombona 5L, 20L, 50L e 200L.

### **GARANTIA LIMITADA**

As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e performance do produto. A **Allchem Química** garante que o produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização.

**ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.**

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: vendas@allchem.com.br site:www.allchem.com.br

**FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**

TEC-FO-006 Rev02

Página: 2 de 2

**Nome Comercial**  
**ADITIVO LIGANTE PARA ARGAMASSA**

**Marca**  
**ALLCHEM**

**DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO**

Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de telefone, e-mail ou através de nosso site, [www.allchem.com.br](http://www.allchem.com.br).

**Data: 07/07/2015**

Data: 04/04/13

**ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.**

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil  
Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: vendas@allchem.com.br site:www.allchem.com.br