

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 1 de 2

Nome Comercial
ANTIMOFO PREVENTIVO

Marca
ALLCHEM

FUNÇÃO Combate e previne a proliferação de fungos e bactérias

INDICAÇÃO DE USO: Indicado e desenvolvido especialmente para selar, impermeabilizar e proteger as superfícies contra a umidade e proliferação de fungos e bolores gerados por micro-organismos. Ideal para a aplicação em interior de armários, roupeiros, móveis de madeira em geral, tetos de banheiros e cozinhas, etc.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O produto forma uma película transparente e após a secagem confere a superfície uma proteção contra qualquer tipo de fungo e agentes formadores de bolores. Os agentes biocidas conferem proteção antimoho por longo tempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Análises Típicas
Aspecto	Leitoso
Densidade (g/cm ³), a 20°C	1,02
Secagem de Demãos (h)	isento de tack

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Limpeza:

Para a aplicação do produto a superfície deve estar rigorosamente seca e isenta de sujeiras soltas como pó, areia, mofo e bolor e livre de óleos e graxas.

Umidade: Deverá ser eliminada completamente.

Mofo e Bolor: Deverão ser limpa com uma solução de cloro e água (1:1) e enxaguada com água limpa.

MODO DE APLICAÇÃO E USO Não aplicar o produto em condições atmosféricas de elevada umidade relativa.

Após a limpeza da superfície, aplicar o produto com pincel, brocha, rolo ou pistola de pintura, após a secagem, entre 4 e 6 horas, aplicar a segunda demão.

DILUIÇÃO

O produto está pronto para uso, não diluir.

DEMÃOS

Para o melhor desempenho do produto aconselha-se a aplicação de duas demãos.

SECAGEM

O tempo de secagem entre demãos é de 4 a 8 horas com o máximo de resistência obtida após 24 h com a cura total.

APRENCIA PÓS-SECAGEM

O produto a secagem apresenta-se como um filme monolítico incolor

VALIDADE

24 meses.

RENDIMENTO MÉDIO

O rendimento depende do tipo de porosidade da superfície e da espessura do filme aplicado,
em média: 6.0 a 10 m²/Litro/demão.

COMPOSIÇÃO

Resinas Acrílicas modificadas, Biocidas especiais, secantes, estabilizantes, tensoativos e água.

EMBALAGENS

Latas 900mL, Galão 3,6 L e Balde 18 L (Embalagens maiores consultar).

ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: vendas@allchem.com.br site:www.allchem.com.br

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 2 de 2

Nome Comercial
ANTIMOFO PREVENTIVO

Marca
ALLCHEM

PRECAUÇÕES DE USO

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha. Mantenha a embalagem bem Fechada. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Em locais confinados (reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão externa.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.

Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110

GARANTIA LIMITADA

As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização.

DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO

Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais.

Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de telefone, e-mail ou nossa página na internet, www.allchem.com.br.

Data: 07/07/2015