

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 1 de 2

Nome Comercial
DESMOLDANTE DE FORMAS DE CONCRETO

Marca
ALLCHEM

FUNÇÃO: Agente desmoldante e protetivo para formas de concreto em geral.

INDICAÇÃO DE USO Indicado na proteção e auxiliar de desforma do concreto em formas metálicas e de madeira. Facilita a desmoldagem de concretos e argamassas das formas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto base água, formulado com agentes de proteção e aditivos conservantes, permitem um grande número de reaproveitamento das formas. Forma uma película protetiva sobre a madeira e metal que impede a aderência do concreto na forma. Não é tóxico nem inflamável e permite um grande rendimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Análises Típicas
Aspecto	Emulsão
Densidade (g/cm ³), a 25°C	0,99

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Para a aplicação do produto a superfície deve estar rigorosamente seca e isenta de sujeiras soltas como pó, areia, mofo e bolor e livre de óleos e graxas. Raspar bem restos de concreto de moldagens antigas.

MODO DE USO : AGITAR ANTES DE USAR.

O produto poderá ser usado puro ou diluído em até 1 parte do produto para 1 parte de água. Aplicar o produto sobre a superfície com o auxílio de brocha, pincel ou rodo, saturando bem a superfície. Deixar secar entre 1 e 2 horas antes de lançar a concretagem. Neste período, se houver incidência de chuva, proteger as formas.

NOTAS: Reaplicar o produto toda a vez que reutilizar a forma.

Nunca concretar com o produto ainda úmido nas formas, pois este será removido pelo concreto.

Caso o concreto necessite de revestimento posterior, remova qualquer resíduo do produto.

VALIDADE

24 meses.

RENDIMENTO MÉDIO

Formas de Madeira: 12,0 a 15,0 m²/litro.

Formas metálicas: 40,0 a 50,0 m² / litro. **Obs.: o rendimento depende do tipo e estado da madeira e rugosidade do metal.**

EMBALAGENS

Bombona 5 L, 18L, 20 L, 50 L e 200 L.

COMPOSIÇÃO

Polímeros modificados, aditivo conservante, estabilizantes e água.

PRECAUÇÕES DE USO

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem Fechada. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de emergência ligue: CEATOX 0800 0148110

GARANTIA LIMITADA

As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A **Allchem Química** garante que o produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização.

ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: vendas@allchem.com.br site:www.allchem.com.br

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 2 de 2

Nome Comercial
DESMOLDANTE DE FORMAS DE CONCRETO

Marca
ALLCHEM

DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO

Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais.

Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br.

Data: 08/07/2015