

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 1 de 2

Nome Comercial
FLUIDO ANTICORROSIVO 557**Marca**
ALLCHEM**FUNÇÃO:** Protetivo anticorrosivo para superfícies metálicas.**CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÃO DE USO:**

Excelente protetivo inibidor de corrosão. Protege contra a corrosão, por longos períodos, equipamentos sem pintura armazenados em locais desabrigados e sujeitos ao ataque de atmosferas industriais agressivas. Forma filme oleoso, não seca e protege por longos períodos, não trinca com a variação de temperatura ou vibração. Fornece proteção anticorrosiva e lubrificante para moldes e peças estocadas, recém usinadas, sem pintura ou para exportação e trânsito em locais de atmosfera agressiva.

No caso de proteção de peças recém usinadas a camada protetiva serve como lubrificante para a próxima operação ou montagem. Ao contrário dos protetivos de película seca, pode ser facilmente removido com solvente após a utilização. Pode ser usado como óleo de processo e agente protetivo em estampagem de superfícies galvanizadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Análises Típicas
Aparência e cor	Líquido castanho escuro
Ponto de Fulgor (°C)	38 °C.
Densidade (g/cm ³)	0,82 – 0,83
Não Voláteis (%)	36,0
Taxa de Evaporação (Ac Butila= 100)	12
Resistência Câmara Salina (h) (ASTM B-117)	72
Corrosividade ao cobre	1

MODO DE USO:**O produto está pronto para uso. O Produto é Inflamável.****Antes de usar o produto, verificar se nas proximidades não há fontes de ignição e calor, sob risco de incêndio.**

O local deve ser bem arejado, evitar a inalação de vapores. Aplicar o produto diretamente sobre a superfície a ser protegida, espalhar uniformemente com auxílio de pincel ou pulverizador manual, (evitar o uso de ar comprimido).

A uniformidade do filme ocorre em aproximadamente 1 a 2 horas, com a formação de película oleosa, protetiva, anticorrosiva, lubrificante e adesiva.

Não aplicar o produto em superfícies aquecidas, as superfícies a ser protegidas devem estar limpas e livres de ferrugem, poeira e umidade. Para limpar os excessos do produto ou remoção total, esfregar com uma estopa embebida em solvente.

VALIDADE

24 meses.

RENDIMENTO MÉDIO

Variável dependendo da superfície.

COMPOSIÇÃO

Agentes protetivos anticorrosivos, solventes, aditivos desaguantes.

PRECAUÇÕES DE USO

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. **Durante a aplicação utilize luvas de borracha, máscara contra vapores orgânicos e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Em locais confinados (reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão externa. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de emergência ligue: CEATOX 0800 0148110

ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001E-mail: vendas@allchem.com.br site:www.allchem.com.br

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 2 de 2

Nome Comercial
FLUIDO ANTICORROSIVO 557

Marca
ALLCHEM

EMBALAGEN

Tambor 200 L.

GARANTIA LIMITADA

As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização.

DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO

Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais especializados.

Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.

Data: 08/07/2015

ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001E-mail: vendas@allchem.com.br site:www.allchem.com.br